CE

1372

C.so G. Rigola n. 17 - 13100 Vercelli (VC)

17

Graniglia 3/8

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Indice di Forma	SI_{15}
Granulometria (d/D)	4/8
Categoria di tolleranza	$G_C90/15$
Categoria di tolleranza	$G_{20/15}$
Massa volumica dei granuli	2,66 Mg/m^3
Indice di Appiattimento	FI_{15}
Pulizia	
Valore di blu di metilene	NPD
Equivalente in sabbia	NPD
Modulo di finezza	NPD
Contenuto di conchiglie	NPD
Contenuto dei fini (Passante 0,063mm)	f_1
Resistenza alla frantumazione (Los Angeles)	LA_{30}
Resistenza alla levigabilità	PSV_{NR}
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV_{NR}
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	NPD
Resistenza all'usura (Micro Deval)	$M_{DE}10$
Resistenza allo shock termico	$V_{LA}NR$
Affinità ai leganti bituminosi - parte B (Granuli non completamente ricoperti)	NR
Percentuale di particelle schiacciate/frantumate	$C_{95/1}$
Composizione / Contenuto	
Cloruri	NPD
Solfati solubili in acido	NPD
Zolfo totale	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento	NPD
Determinazione del contenuto di sostanza humica	NPD
Determinazione del contenuto di contaminanti leggeri	NPD
Contenuto di carbonato	NPD
Degradabilità al solfato di magnesio	NPD
Stabilità di volume	NPD
Assorbimento di acqua	$WA_{24}1$
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti	NPD
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	F_1
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice (espansione % dopo 90 gg)	NPD
Descrizione petrografica:	
Descrizione Fisica framm . / part. Minerali:	

LEGENDA ZA

--: Analisi non richiesta (NPD nessuna prestazione determinata)

NR : Requisito non applicabile in funzione della granulometria

Riferimento DoP: 2017-03/a

Edizione del: 28/08/2017